



VIA Versiegelung

TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbeschreibung

VIA Versiegelung matt ist eine einkomponentige, wasserbasierte Schutzversiegelung für VIA Terrazzo, Zementmosaik- und Terrazzoplatten. Sie bietet eine hoch belastbare, Oberfläche mit sehr guter Beständigkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung und haushaltsüblichen Chemikalien.

Vorteile:

- 1K-System
- Einfache, sichere Verarbeitung ohne Ansätze
- Hoch widerstandsfähig gegen Abrieb, Chemikalien und alltägliche Belastungen
- Für alle VIA Terrazzo, Zementmosaik- und Terrazzoplatten geeignet
- Offenes, diffusionsfähiges System

Produkteigenschaften

Basis: Wasserbasiert Glanzgrad: ca. 21 (matt) Festkörperanteil: 32 ± 2 % Viskosität (DIN 4): 23 ± 2 s GISCODE: W3+ VOC-Gehalt: max. 80 g/l (Grenzwert: 140 g/l, Kat. A/i)

Verbrauch und Anwendung

Verbrauch: 100-120 ml/m² (8-10 m²/l)

Auftragsweise: Lackwalze (VIA Lackwalze Microfaser)

Applikation: Ein gleichmäßiger Rollauftrag

Trocknungszeiten

- Begehbar: nach ca. 4 Stunden
- Leichte Beanspruchung: nach 24 Stunden
- Volle Belastbarkeit: nach 5 Tagen

Systemempfehlung

1. Untergrund mit VIA Grundierung Base vorbehandeln
2. Trocknen lassen (mind. 3 Stunden)
3. VIA Versiegelung aufrollen
4. Trocknen lassen



Verarbeitungsbedingungen

- Raumtemperatur: +15 bis +25 °C
- Bodentemperatur: +15 bis +22 °C
- Luftfeuchtigkeit: 40 % - 75 %

Reinigung der Arbeitsgeräte

Direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackung und Lagerung

Gebinde: 5 l Kunststoffkanister

Lagerung: frostfrei, +5 bis +25 °C

Haltbarkeit: 18 Monate im Originalgebinde

Sicherheitshinweise

Keine Gefahrgutklassifizierung. Sicherheitsdatenblatt beachten.

Vor Kontakt mit Weichmachern, Gummi und Haarfärbemitteln schützen.

Hinweise

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren Erfahrungen und aktuellen Erkenntnissen. Für spezielle Anwendungen empfehlen wir eigene Vorversuche. Mit Erscheinen dieser Version verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand
06/2025



VIA GmbH

Mainzer Straße 33-35
55422 Bacharach

Tel. 06743 - 9 37 08 - 0
Fax 06743 - 9 37 08 - 20

mail@viamaterial.de
www.viamaterial.de