



# VIA Grundierung für die VIA Versiegelung

---

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Produktbeschreibung

VIA Versiegelungsgrundierung ist eine wasserbasierte Rollgrundierung zur Vorbereitung von VIA Terrazzo, Zementmosaik- und Terrazzoplatten. Sie verbessert die Haftung zur nachfolgenden VIA Versiegelung und unterstützt eine gleichmäßige Optik.

### Vorteile:

- Sichere und einfache Verarbeitung
- Optimale Haftvermittlerfunktion im 2-Schichtsystem
- Gute Penetration
- Diffusionsoffen

### Produkteigenschaften

Basis: Wasserbasiert Festkörperanteil: 24 ± 2 % Viskosität (DIN4): 22 ± 2 s  
GISCODE: W2+ VOC-Gehalt: max. 51 g/l (Grenzwert: 140 g/l, Kat. A/i)

### Verbrauch und Anwendung

Verbrauch: ca. 100-120 ml/m<sup>2</sup> (8-10 m<sup>2</sup>/l) Applikation: Lackwalze (VIA Lackwalze Microfaser) Anzahl Anwendungen: 1 Schicht

### Trocknungszeiten

- Überarbeitbar nach frühestens 3 Stunden
- Maximal 24 Stunden bis zur Weiterverarbeitung

### Untergrundvorbereitung

- Nur auf trockenen, sauberen Untergründen anwenden
- Oberfläche muss frei von Staub, Öl, Wachs, Silikon und anderen Verunreinigungen sein



### **Verarbeitungsbedingungen**

- Raumtemperatur: +15 bis +25 °C
- Bodentemperatur: +15 bis +22 °C
- Luftfeuchtigkeit: 40 % - 75 %
- Materialtemperatur: +18 bis +25 °C

### **Systemempfehlung**

Diese Grundierung ist der erste Schritt im professionellen VIA Oberflächensystem für VIA Terrazzo, Zement- und Terrazzoplatten:

1. **VIA Versiegelungsgrundierung** aufrollen
2. Mindestens 3 Stunden trocknen lassen
3. Anschließend **VIA Versiegelung** auftragen

### **Reinigung der Arbeitsgeräte**

Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### **Verpackung und Lagerung**

Gebinde: 5 l Kunststoffkanister Lagerung: frostfrei, +5 bis +25 °C

Haltbarkeit: 12 Monate im Originalgebinde

### **Sicherheitshinweise**

Keine Gefahrgutklassifizierung. Sicherheitsdatenblatt beachten.

Vor Kontakt mit Weichmachern, Gummi und Haarfärbemitteln schützen.

### **Hinweise**

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren Erfahrungen und aktuellen Erkenntnissen. Für spezielle Anwendungen empfehlen wir eigene Vorversuche. Mit Erscheinen dieser Version verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand  
06/2025



VIA GmbH

Mainzer Straße 33-35  
55422 Bacharach

Tel. 06743 - 9 37 08 - 0  
Fax 06743 - 9 37 08 - 20

mail@viamaterial.de  
www.viamaterial.de